

# 桓台玻璃防火门厂家

生成日期: 2025-10-21

防火门调试1、常闭防火门，从门的任意一侧手动开启，应自动关闭。当装有信号反馈装置时，开、关状态信号应反馈到消防控制室。检查数量：全数检查。检查方法：手动试验。2、常开防火门，其任意一侧的火灾探测器报警后，应自动关闭，并应将关闭信号反馈至消防控制室。检查数量：全数检查。检查方法：用专门使用测试工具，使常开防火门一侧的火灾探测器发出模拟火灾报警信号，观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。3、常开防火门，接到消防控制室手动发出的关闭指令后，应自动关闭，并应将关闭信号反馈至消防控制室。检查数量：全数检查。检查方法：在消防控制室启动防火门关闭功能，观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。4、常开防火门，接到现场手动发出的关闭指令后，应自动关闭，并应将关闭信号反馈至消防控制室。检查数量：全数检查。检查方法：现场手动启动防火门关闭装置，观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。智雷消防科技欢迎广大新老顾客来电咨询和洽谈，我们将竭诚为您服务！桓台玻璃防火门厂家



根据国家规定所有六层以上的住宅楼如果没有防火隔离区则入户门都需要是防火门，所以说入户门是防火门是很正常的一件事情。无论是进口的入户门还是国产的入户门，都可以安装。防火性重要的就是密封性足够强，防火门的防火胶条有遇火膨胀的特性，在遭遇火灾发生后能够有效的形成有效的隔火隔烟屏障，另外就是智能锁是否有应急快速机械开锁的设计。一般来讲，智能锁厂家都能满足这些条件，只是在安装阶段更换锁体的智能锁比较考验安装师傅的熟练度，如果安装后密闭性不强，防火性就会打折，造成潜在的隐患。桓台玻璃防火门厂家智雷消防科技愿与各界朋友携手共进。



防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。隔热防火门常用的耐火等级有三种：甲级 $\geq 1.50h$ 、乙级 $\geq 1.00h$ 和丙级 $\geq 0.50h$ 是在规定时间内，能同时满足耐火完整性和隔热性要求的防火门，部分隔热防火门的耐火隔热性 $\geq 0.50h$ 非隔热防火门只有耐火完整性。防火门除具有普通门的作用外，更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内阻止火势的蔓延，确保人员疏散。防火门的款式和开向：这里所说的款式主要是指门形，单开门、双开门、子母门等，我们在实际中的认定是宽度在1米内的做成单开防火门，宽度在1.2米的可以做双开或者子母门形。防火门的开向主要指单开门是向左还是向右开，特别说明一下所有的防火门都是往外开，是不容许向内开的，防火门的开启方向必须是对着疏散通道的方向。

对于入户防火门的安装，相关规定大家可以参考一下，在《江苏省住宅设计规范》中有关于住户入户防火门安装的相关规定：七层至九层的每层建筑面积不超过650平米且每套户门至楼梯间距离不大于15米的塔式住宅，如果不设封闭楼梯间的话，户门必须采用乙级防火门；七层至九层单元式住宅，如果单元内没有通向屋顶敞开楼梯间，分户门应当采用乙级防火门；单元与单元之间设有防火墙，户门为甲级防火门；高层居住建筑的户门因有困难必须直接开向前室时，部分开向前室的户门均应为乙级防火门；楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上除开设通向公共走道的疏散门和甲级或乙级防火门作为户门，不应设其它门、窗、洞口。但这些都只是对于房屋设计上的规定，对于住户是否能自行更换自家防火门，还没有具体规定。智雷消防科技与广大客户携手并进，共创辉煌！



除特殊情况外，防火门应向疏散方向开启，防火门在关闭后应从任何一侧手动开启。常闭防火门应安装闭门器等，双扇和多扇防火门应安装顺序器。常开防火门，应安装火灾时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置，且应符合产品说明书要求。防火门电动控制装置的安装应符合设计和产品说明书要求。防火插销应安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上。防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固、完好。设置在变形缝附近的防火门，应安装在楼层数较多的一侧，且门扇开启后不应跨越变形缝。智雷消防科技拥有专业的设计人员和经验丰富的技术团队。桓台玻璃防火门厂家

智雷消防科技确保每一件产品，均拥有出众的品质。桓台玻璃防火门厂家

不锈钢常开式防火门，从字面上理解，就是平时经常开着，只有火灾发生时才会由控制系统自动关闭。常闭式防火门是我们较常见到的防火门，平时小区用门多采用常闭式防火门。常开式不锈钢防火门的控制方式：常开式不锈钢防火门由防火门释放开关控制，开关通常安装在墙上或自制支架上。距离地面高度**1.4m**左右，平时由消防控制中心控制模块或**FMK**控制器输出**DC24V**工作电压给电磁门吸，将防火门保持常开状态。火灾时，感烟或感温探测器将探测到的信号传给控制开关□**DC24V**断电。使电磁门吸失电后释放门体，防火门通过闭门器关闭。双扇防火门通过控制左右门延时断电顺序关闭，同时反馈关闭信号。常开式防火门复位务必由现场人力拉动复位，复位后防火门状态信号将反馈至消防控制室。常闭式不锈钢防火门控制方式：常闭式防火门不需要设置电动控制装置，常闭式，由机械闭门器保持门的自动关闭，真正做到人走门关，较常见的防火门就是常闭式防火门。桓台玻璃防火门厂家

山东智雷消防科技有限公司是一家集设计、供货、施工为一体的现代化防火门、防火窗、防火卷帘门及其它特种门窗类产品的专业供应企业。本公司提供的钢质防火门、木质防火门、防火卷帘门、抗暴门、挡烟垂壁等产品，严格执行□**GB12955-2008**□□□**GB14102-2005**□标准，并采用新型环保防火填充材料，本公司自成立以来，秉承“用户至上、服务消防事业”的宗旨和“质量为先,服务人性化”的管理、经营理念，不断开拓进取，提高企业管理水平，为用户提供安全、优良的消防安全产品。本公司拥有雄厚的技术力量和现代先进的生产设备并拥有高素质的员工队伍，建立、健全了严格的质量管理体系和高效的销售服务网络,为不断满足用户日益增长的各种专业需求提供了坚实的保障. 本公司产品质量可靠，品质优良。